



El centro de la oficina. El núcleo de la impresión creativa.

El modelo C9650 es perfecto para cualquier negocio. Esta impresora color de alto rendimiento y bajo coste posee la velocidad, el volumen y la flexibilidad necesarios para cubrir todas las necesidades del día a día con facilidad, tanto en las impresiones generales de la oficina como en los trabajos gráficos de alto nivel creativo.

Con esta gran versatilidad se alcanza la mayor fiabilidad. Diseñado por OKI Printing Solutions, compañía líder en soluciones de impresión profesionales, el modelo C9650 incorpora una tecnología que garantiza la obtención de un trabajo sencillo y sin problemas.

Capaz de realizar múltiples procesos. Cubre todas las necesidades del día a día.

- Ofrece una sorprendente variedad de gramajes y soportes, desde 64 a 300 g y A6-A3+.
- Permite obtener fantásticas soluciones de impresión en la oficina, desde carteles y folletos hasta tarjetas de visita.
- Capacidad de entrada de papel de 2.880 hojas. El alimentador de alta capacidad ayuda a mantener el volumen de trabajo y ahorrar tiempo al usuario.
- Modelos dúplex para impresiones a doble cara de alta velocidad que ahorran tiempo, papel e intervenciones del usuario.
- 3 bandejas de papel adicionales en el modelo C9650hdt, perfectas para imprimir grandes

cantidades en un solo envío y la posibilidad de escoger cuatro tipos de soportes de impresión diferentes.

• Finisher: Gran flexibilidad para grapar, plegar y perforar consiguiendo documentos de aspecto profesional.

Color excepcional. Impresiones sorprendentes.

- La excelente velocidad de impresión de 36ppm en color y 40ppm en monocromo que maximiza la productividad.
- La tecnología de color Graphic Pro ofrece herramientas para descargar en el disco duro los perfiles de color necesarios para obtener unas correspondencias de color exactas.
- La tecnología ProQ2400 Multilevel, junto con el Tóner de Alta Definición, ofrecen una imagen mucho más detallada, con mayor profundidad del color, reducción del granulado y mayor sensación de brillo.

Proteja los datos. Controle el color.

- La opción Control de Impresión ("Print Control") permite establecer una serie de uso de la impresora.
- Borrado Seguro ("Secure Erase") permite borrar de manera segura todos los detalles de un trabajo de impresión del disco duro.
- La Codificación de Datos ("Data Encryption") impide la lectura no autorizada de datos confidenciales.

- Protección de Contraseñas ("Password Protection") permite a los usuarios recuperar documentos confidenciales mediante el uso de código PIN.

Fácil de instalar. Fácil de cambiar.

- El panel informativo de la pantalla simplifica todas las operaciones.
- Los consumibles son fáciles y rápidos de cambiar por el usuario, manteniendo así el nivel de productividad.
- Template Manager 2006, incluido con el equipo, permite la creación de documentos profesionales en la oficina.

Modelo diseñado para manejar grandes cargas de trabajo. Fabricado para funcionar día tras día.

- La fiable y galardonada tecnología de impresión digital LED de una sola pasada supera a la tecnología láser.
- Un menor número de piezas móviles supone la obtención de un equipo más fiable.
- Se mantiene el flujo de trabajo mediante la gestión de una amplia gama de soportes de impresión.
- La opción exclusiva Auto Media Detect es capaz de detectar automáticamente diferentes ajustes de soportes, evitando así que el usuario tenga que resetear manualmente la impresora cada vez que cambia el tipo de papel.

ACCESORIOS DEL MODELO C9650

	C9650n	C9650dn	C9650hdn	C9650hdt
2ª/3ª bandeja de papel		○ (42831303)		•
2ª/3ª bandeja de papel bloqueable		○ (01216601)		
Dúplex	○ (42797203)		•	
Alimentador de alta capacidad		○ (42831503)		•
Mueble		○ (09004256)		N/D
Memoria - 256MB		○ (01182901)		
Memoria - 512MB		○ (01182902)		
Disco Duro		○ (01163803)		•
Finisher 4 Bandejas	○ (01166701) Requiere alimentador de alta capacidad			○ (01166701)
Finisher 5 Bandejas		○ (01166801)		○ (01166801)
		Requiere alimentador de alta capacidad		Requiere 2ª bandeja
Unidad de Perforación Finisher (2 agujeros)		○ (42872901) Requiere Finisher		
Unidad de Perforación Finisher (4 agujeros)		○ (42872903) Requiere Finisher		
Unidad de Perforación Finisher (4 agujeros, Suco)		○ (42872904) Requiere Finisher		

- Estándar ○ Opcional (código de producto)



Serie C9650. Impresora color y monocromo

		C9650n	C9650dn	C9650hdn	C9650h dtn
Código de Producto		01206101	01206201	01206301	01206401
Velocidad y Producción	Velocidad de impresión A4	36 ppm color, 40 ppm mono			
	Velocidad de impresión A3	19 ppm color, 21 ppm mono			
	Tiempo para la primera impresión	10.5 segundos color, 9 segundos mono			
	Tiempo de calentamiento	85 segundos o menos desde el encendido			
	Velocidad del procesador	PowerPC 750 800MHz			
Calidad de impresión	Resolución	Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600 dpi			
	Prestaciones avanzadas	Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect			
Fuentes	Fuentes de impresión	86 fuentes PCL escalables, 1 fuente bitmap, 10 fuentes TrueType, 136 fuentes Adobe PostScript Type 1			
Compatibilidad	Lenguajes de impresión	PCL5c, PCLXL (Color), Adobe PostScript 3 con impresión directa PDF (v1.6), SIDM			
	Conectividad	Paralelo Bidireccional IEEE 1284 y USB 2.0 Alta velocidad, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet			
	Compatibilidad OS	Windows Vista (32 bit & 64 Bit versions) / 2000 Workstation (SP3 or later SP) / 2000 Professional (SP3 or later SP) / 2000 Server (SP3 or later SP) / 2000 Advanced Server (SP3 or later SP) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / 2003 server / 2003 Server x64 / Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4, Mac OS X PowerPC 10.2.8 or later, Mac OS X Intel 10.4.4 o posterior			
	Red y Protocolo	Todos los principales protocolos de red soportados vía tarjeta ethernet con internal web server para impresora y tarjeta de red set-up y gestión. TCP/IP: ARP, RARP, IPV4/V6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protocols. Netware 3.x, 4.x, 5.x and 6 with full NDS and NDPS support:- PServer, RPrinter, NDPS supported via dedicated OKI NDPS Gateway. EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Otros:EAP			
	Red avanzada y seguridad	IPV6, 802.1x authentication, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS encryption, Secure erase*, Data Encryption*, MAC filtering, IP filtering, Secure Print*			
	Códigos de barras	Código de barras con soporte Checksum			
Utilidades		Print Control Server (sólo Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (sólo Windows), Template Manager 2006 (sólo Windows), Storage Device Manager* (sólo Windows), Profile Assistant*, Color Correct, PS Gamma Adjuster			
Memoria	RAM estándar	512MB			
	RAM máxima	1024MB (Opcional 256MB 512 MB y DIMMS)			
	Disco duro	Opcional 40GB	Estándar 40GB		
Gestión del papel	Capacidad bandeja 1	530 hojas de 80gr. Tamaños: A3, A3 + (SRA3), A4, A5, A6			
	Capacidad de papel 2ª/3ª bandeja	530 hojas de 80gr. Tamaños: A3, A3 + (SRA3), A4, A5, A6			
	Capacidad de papel Bandeja multiusos	230 hojas de 80 gr. Tamaños: A3, A3 + (SRA3), A4, A5, A6, hasta 1.200mm de largo (banners)			
	Alimentador de gran capacidad	Opcional (1.590 hojas)	Estándar		
	Gramaje de papel bandeja estándar	64 - 216 gr.			
	Gramaje de papel bandeja multiusos	64 - 300 gr.			
	Dúplex	Opcional	Estándar (64 a 188 gr.)		
	Salida de papel	500 hojas cara abajo, 200 hojas cara arriba			
Condiciones operativas	Temperatura/humedad	10°C a 32°C (recomendado 17°C a -27°C) / 20% a 80% RH (recomendado 50% a 70% RH)			
	Almacenamiento	-20°C a 45°C, 10% a 90%RH			
Consumo de energía	Fuente de alimentación	10°C a 32°C (recomendado 17°C a -27°C) / 20% a 80% RH (recomendado 50% a 70% RH)			
	Consumo	Monofásica: 220 VAC a 240 VAC, Frecuencia 50Hz +/- 2Hz			
Nivel de ruido		Normal 750W, Máximo 1500W, Inactiva 200W (media). En modo ahorro de energía <26W			
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	654.5 x 623 x 471mm			654.5 x 623 x 873mm
Peso		76kg**	81kg**	133kg**	
Producción mensual	Producción (max.)	150.000 páginas/mes			
	Producción media	5.000 a 15.000 páginas/mes			
Garantía		2 años in situ			

* Se necesita Disco Duro ** Incluido tóner, tambor, fusor y cinturón de arrastre.

Información sobre consumibles: Para garantizar el adecuado funcionamiento de este equipo y asegurar su óptima calidad y rendimiento, este modelo ha sido especialmente diseñado para operar con consumibles originales Oki, los cuales pueden identificarse por la marca registrada OKI que figura en los mismos. El uso de consumibles no originales OKI, podría impedir el funcionamiento de este equipo, o no garantizar sus prestaciones.

Descripción	Duración (páginas)*	Código de Producto
Tóner	15.000	Cian: 42918915 Magenta: 42918914 Amarillo: 42918913 Negro: 49218916
Rainbow Pack	15.000	43112702
Tambor	30.000	Cian: 42918107 Magenta: 42918106 Amarillo: 42918105 Negro: 42918108
Cinturón de arrastre	100.000	42931603
Fusor	100.000	42931703
Bote de tóner residual	30.000	42869403
Grapas del finisher	15.000	42937603

* Todos los tóners: A4 al 5%, Impresora enviada con capacidad de 7.500 páginas al 5%. Todos los tambores: A4 por término medio
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso: Todas las marcas registradas

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
C/ Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid (Spain)
www.oki.es

